

## 1. Producteur

**Mitsubishi Chemical Advanced Materials NV**  
 I.P. Noord – Galgenveldstraat 12  
 B – 8700 Tielt  
 Tel.: +32/(0)51/42 35 11  
 Fax: +32/(0)51/42 33 00

## 2. Description du produit

**Nom commercial du produit:** **Sultron™ LSG PPSU**

Ces produits sont des ‘articles’ selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH).

**Caractérisation du matériau:** Polyphénylsulfone [PPSU]

## 3. Product characteristics

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| <b>Forme:</b>                              | demi-produits (barres rondes, plaques) / pièces finies usinées à partir de demi-produits   |                         |
| <b>Couleur:</b>                            | naturel (ivoire) / noir / bleu / vert / jaune / gris / orange / brun / rouge   |                         |
| <b>Odeur:</b>                              | inodore  | <b>Méthodes d'essai</b> |
| <b>Densité:</b>                            | 1,29 g/cm <sup>3</sup>   | ISO 1183-1              |
| <b>Température de fusion:</b>              | -<br><small>Des valeurs pour cette propriété ne sont mentionnées que pour des matériaux amorphes et non pas pour des matériaux semi-cristallins.</small> | ISO 11357-1/-3          |
| <b>Température de transition vitreuse:</b> | 225 °C   | ISO 11357-1/-2          |
| <b>Température de décomposition:</b>       | > 430 °C   |                         |
| <b>Température d'auto-ignition:</b>        | 500 °C   | ASTM D 1929             |
| <b>Solubilité dans l'eau:</b>              | insoluble  |                         |

## 4. Manipulation et stockage

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Usage:</b>                 | Lors de l'usinage des demi-produits, écarter les déchets d'usinage (copeaux, morceaux résiduels, ...) du sol (danger de glissade ou de trébuchement) et respecter la valeur limite de concentration de poussières fines sur le lieu de travail en vigueur dans votre pays. Porter des lunettes de sécurité pendant l'usinage.  |
| <b>Stockage:</b>              | Les produits doivent être gardés à l'intérieur dans un environnement normal (dans l'air à 10 - 30 °C / 30 - 70% HR) et à l'abri de toutes sources de dégradation comme la lumière solaire, des lampes UV, des produits chimiques (contact direct ou indirect), la radiation ionisante, des flammes, etc. Au cours du temps, des changements dimensionnels des produits (cambrure, retrait, ...) ainsi que des légers changements de couleur de la surface peuvent se produire. Ce dernier ne pose en général pas de problèmes dans le cas de demi-produits puisque dans la plupart des cas la couche superficielle est quand-même enlevée lors de la fabrication de pièces finies par usinage. |
| <b>Mesures de précaution:</b> | Les recommandations industrielles standard sur la sécurité au travail sont à observer.<br>Des températures au-dessus de 360 °C sont à éviter.  |

Veuillez aussi prêter attention au désistement à la page 3 de ce document.

Copyright © 2022 The Mitsubishi Chemical Advanced Materials group of companies. - Date / Rév.: 1 septembre 2022 - Version 2.0

## 5. Mesures de lutte contre l'incendie

**Moyens d'extinction appropriés:**

De l'eau, des mousses, des poudres, du CO<sub>2</sub>. À adapter à la nature et l'étendue de l'incendie.

**Produits de décomposition nuisibles:**

En cas de surchauffe et de combustion, les produits engendrés sont principalement de l'oxyde de carbone, du dioxyde de carbone et des traces de dioxyde de soufre et de trioxyde de soufre. La formation d'autres produits de décomposition nuisibles dépend des conditions de l'incendie et ne peut pas être exclue.

**Équipement de protection spécial:**

Les pompiers doivent porter des appareils respiratoires autonomes et des vêtements de protection pour éviter tout contact avec la peau et/ou les yeux. Dans le cas d'exposition aux concentrations importantes de vapeurs de combustion, transporter le patient au grand air. Si le polymère fondu contacte la peau, rincer abondamment la partie affectée à l'eau froide et consulter un médecin pour les soins ultérieurs.

## 6. Considérations relatives à l'élimination

Selon le 'Catalogue européen des déchets et la liste des déchets dangereux', les déchets non-contaminés des produits ne sont pas classifiés comme dangereux. Les codes à six chiffres suivants peuvent être utilisés:

- 07 02 13 déchets plastiques provenant de la FFDU de matières plastiques
- 12 01 05 déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage
- 16 01 19 matières plastiques provenant de véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules
- 17 02 03 matières plastiques, déchets de construction et de démolition
- 20 01 39 matières plastiques, déchets municipaux (déchet ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément

**Élimination de déchets:**

Si le recyclage n'est pas possible, incinération ou décharge contrôlée selon la législation et la réglementation locale. Les produits ne contiennent pas de pigments de cadmium ou de stabilisants à base de cadmium. Ils ne sont pas biodégradables, mais basé sur nos connaissances actuelles ces produits ne sont pas nuisibles à l'environnement.

## 7. Informations relatives à l'étiquetage et au transport

**Classification et étiquetage:**

L'étiquetage de signaux de détresse selon les directives de l'UE applicables n'est pas requis.

**Réglementation de transport international:**

Non applicable

## 8. Autres informations

Consulter le site web de Mitsubishi Chemical Advanced Materials pour les dernières informations sur les produits Mitsubishi Chemical Advanced Materials (fiches techniques, programme de livraison, instructions d'usage, résistance chimique, information législative ...) ainsi que pour nos déclarations concernant le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH).

Veuillez aussi prêter attention au désistement à la page 3 de ce document.

**Sultron™** est une marque commerciale du **Groupe Mitsubishi Chemical Advanced Materials**.  
**Ketron®** est une marque déposée du **Groupe Mitsubishi Chemical Advanced Materials**.  
**CLASSIX™ PEEK** est une marque commerciale d'**Invio Ltd**.

Les déclarations, les informations techniques, les recommandations et les conseils sont communiqués à titre informatif uniquement. Ils ne sont pas destinés à constituer une garantie de quelque type que ce soit ni une condition de vente, et ne doivent pas être interprétés comme tels. Il est toutefois porté à l'attention du lecteur que Mitsubishi Chemical Advanced Materials ne garantit pas l'exactitude ni l'exhaustivité de ces informations, et qu'il incombe au client de tester et d'évaluer l'adéquation des produits de Mitsubishi Chemical Advanced Materials pour toute application donnée ou pour leur utilisation dans un dispositif fini.

Les produits de Mitsubishi Chemical Advanced Materials ne doivent pas être utilisés dans des applications impliquant des dispositifs médicaux destinés à rester implantés dans le corps humain de manière continue pendant plus de 24 heures (30 jours\*), ou destinés à rester en contact avec les tissus humains internes ou les fluides corporels pendant plus de 24 heures (30 jours\*), ou comme composants essentiels de dispositifs médicaux vitaux.

\* : la période de « 30 jours » s'applique uniquement au produit Ketron® PEEK-CLASSIX™ LSG blanc.

Mitsubishi Chemical Advanced Materials n'est pas un fabricant de dispositifs médicaux et les informations contenues dans le présent document ne constituent en aucun cas une garantie ou une représentation expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie prévue par les lois applicables, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, toute garantie contre les vices cachés ou les défauts ou vices rédhibitoires, ni une garantie que les produits de Mitsubishi Chemical Advanced Materials sont fabriqués conformément aux normes de qualité appropriées et nécessaires pour les matériaux destinés à être utilisés dans des applications de dispositifs médicaux implantables et dans des applications essentielles à la restauration ou à la poursuite d'une fonction corporelle vitale.

PEEK-CLASSIX™ est une marque d'Invio Ltd.